

Magnetsystem Ø 31 mm gummiert für Kabelmontage - hält 7,5 kg

Artikel-Nummer: MS-31-KM



Produkteigenschaften und technische Daten

Haftkraft	7,50 kg / 68.64 N
Gesamthöhe	16,00 mm
Gesamtdurchmesser	31,00 mm
Maximaltemperatur	60 ° C
Topfhöhe	9,00 mm
Remanenz Br	11,7 - 12,1 kG
	1,17 - 1,21 T
Koerzitivfeldstärke bHc	10,8 - 11,5 kOe
	860 - 915 kA/m
Energieprodukt (BxH) max	33 - 35 MGOe
	263 - 279 kJ/m ³



Produktbeschreibung

Gummiertes Magnetsystem Ø 31 mm aus NdFeB mit einer Aufnahme für Kabelbinder. Sehr guter Halt auf allen metallischen Flächen durch die Verwendung der stärksten Magnete der Welt (Neodym). Mit Kabelbinder (nicht im Lieferumfang) sind Rohre oder Kabel in unterschiedlichsten Abmessungen schnell und sicher fixiert.

ROHS-Richtlinie



Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeräten. Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.

Warnung

NdFeB-Magnete sind kein Kinderspielzeug - besonders bei dünneren Abmessungen können diese leicht zerbrechen oder splintern! Ein unkontrollierter Aufprall von zwei Magneten sowie eine äußere, mechanische Schlag- oder Druckbelastung sollte deswegen vermieden werden!

Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

Produktbilder



