



## Scheibenmagnet Ø 40,0 x 4,0 mm N40 Gold - 5 mm Loch

Artikel-Nummer: SM-40x04-G-L



### Produkteigenschaften und technische Daten

Haftkraft	12,60 kg / 117.67 N
Volumen	4948,00 m <sup>3</sup>
Gesamthöhe	4,00 mm
Gesamtdurchmesser	40,00 mm
Magnetisierungsrichtung	axial
Maximaltemperatur	80 ° C
Toleranz	± 0,10 mm
Remanenz Br	12,6 - 12,9 kG
	1,26 - 1,29 T
Koerzitivfeldstärke bHc	10,5 - 12,0 kOe
	860 - 955 kA/m
Energieprodukt (BxH) max	38 - 40 MGOe
	303 - 318 kJ/m <sup>3</sup>

### Produktbeschreibung

Flacher Neodym-Scheibenmagnet in N40. Die Besonderheit dieses Magneten ist ein 5 mm Loch. Der Abstand vom Außenrand des Magneten zum Loch beträgt 5 mm. Normalerweise ist es sinnvoll starke Magnete anzuschrauben. Diesen Magneten kann man jedoch z.B. an eine Schnur anhängen.

### ROHS-Richtlinie



Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeräten. Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.

## Warnung

NdFeB-Magnete sind kein Kinderspielzeug - besonders bei dünneren Abmessungen können diese leicht zerbrechen oder splintern! Ein unkontrollierter Aufprall von zwei Magneten sowie eine äußere, mechanische Schlag- oder Druckbelastung sollte deswegen vermieden werden!

## Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

## Produktbilder

