Magnet Farbe Magpaint - magnetische Wandfarbe - 500 ml Dose | 500 ml | 500 ml

Artikelnummer: MF-500

Damit haften Ihre Magnete an jeder Wand. Weil die Farbe mit feinen, nichtrostenden Eisenteilchen versetzt ist, entsteht durch den Anstrich eine haftende Fläche. Ist erstmal eine Wand mit Magnetfarbe behandelt, so lassen sich dort alle möglichen Dinge ganz einfach mit Magneten befestigen - genau so, wie an einer Kühlschranktür.
Das Geheimnis der wasserlöslichen Latexfarbe ist, dass sie mit feinsten, nichtrostenden Eisenteilchen vermischt ist. Sie ist wie jeder andere Anstrich einfach mittels Pinsel oder Rolle an die Wand zu bringen.
Bereits nach vier Stunden ist der Anstrich trocken, 3 Farbschichten sind optimal für das Anheften von Magneten.
Die nicht rostende Farbe ist unbedenklich auch fürs Kinderzimmer zu verwenden und kann mit jeder beliebigen Deckfarbe überstrichen oder mit einer dünnen Tapete überklebt werden, ohne ihre Anziehungskraft zu verlieren.
Da die Farbe selbst nicht magnetisch ist, entstehen natürlich keine magnetische Strahlungen und kein Magnetfeld.

Ergiebigkeit / Reichweite:

- 0,5 Liter ist ausreichend für eine Fläche von 1 m² bei 3 Schichten
- 1,0 Liter ist ausreichend für eine Fläche von 2 m² bei 3 Schichten
- 2,5 Liter ist ausreichend für eine Fläche von 5 m² bei 3 Schichten
- 5,0 Liter ist ausreichend für eine Fläche von 10 m² bei 3 Schichten

Verwenden Sie mindestens 0,5 Liter Magnetfarbe pro m². Eine geringere Konzentration bewirkt eine Schwächung der Magnetkraft.

GEBRAUCHSANWEISUNG
MAGNETFARBE ist nach 4 Stunden berührungsfest*.

Eine zweite und dritte Schicht kann dann aufgebracht werden. Die Trocknungszeit beträgt jeweils 4 Stunden. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie einen Deckanstrich anbringen.

*Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit beeinträchtigen den Trocknungsprozess.

DECKANSTRICH
MAGNETFARBE ist nach dem Trocknen grau und weist eine leichte Struktur auf. Eine Deckschicht ist nicht erforderlich, wenn der graue Farbton nicht als störend empfunden wird. Um eine glättere Oberfläche zu erhalten, kann die behandelte Fläche leicht geschliffen werden. MAGNETFARBE kann mit einer beliebigen Wandfarbe oder einem Lack im gewünschten Farbton überstrichen werden. Empfehlenswert ist eine Latexfarbe oder ein Acryllack, da diese eine härtere Oberfläche haben. Wegen des dunklen Farbtons wird das Aufbringen von zwei Deckschichten empfohlen. Sollten Sie die behandelte Fläche übertapezieren wollen, empfehlen wir die Erstellung einer kleinen Testfläche, um zu prüfen, ob die magnetische Wirkung ausreicht. Verwenden Sie grundsätzlich nur sehr dünne Tapeten.

KREATIVE TIPPS

Wenn Sie die Magnetfarbe im Kinderzimmer verwenden, streichen Sie doch einfach die Fläche mit Schultafellack über. Die Kinder haben dann eine Tafelfläche, wo sich Kreide und Magneten so richtig austoben können. Das macht sehr viel Spaß und fördert die Kreativität der Kinder.

ENTFERNUNG

Für eine spätere Entfernung der Magnetfarbe muss die Farbe auf einer ablösbaren Tapete angebracht werden.

LAGERUNG

Behälter trocken und fest verschlossen aufbewahren. Erwärmung über 35°C und Abkühlung unter 5°C vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Behälter wieder fest verschließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Original verschlossene Dosen haben eine Mindest Lager-Fähigkeit von 24 Monaten.

REINIGUNG UND ENTSORGUNG

Alle Werkzeuge sollten unmittelbar nach der Verwendung mit warmer Seifenlauge gereinigt werden. Spritzer und Flecken mit einem feuchten Tuch entfernen, bevor sie eintrocknen. Restentleerte Gebinde recyceln. Abfallschlüssel-Nr. (EAK): 08 01 12

TECHNISCHE DATEN

- Form flüssig
- Farbton nach Trocknung: ähnlich RAL7024 Graphitgrau
- Geruch mäßig
- Dichte 2,5g/cm3
- Min. Verarbeitungstemp. + 5°C
- Verbrauch ca. 0,5 l/m2
- Überarbeitung nach 4 h

Technische Daten

Gewicht:	1600 g

Produktionsinformationen und Sicherheitshinweise

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zu diesem Produkt.

Produktbilder



magnets4you GmbH
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a
D-97816 Lohr a. Main
Tel.: +49 (0) 93 52 / 60 43 86 - 0

www.magnet-shop.net
info@magnet-shop.net
Tel.: +49 (0) 93 52 / 60 43 86 - 0

Wichtige Sicherheitshinweise für den Umgang mit unseren Magneten!

Dauermagnete und magnetische Werkstoffe erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bitte lesen Sie sich die Hinweise vor Verwendung sorgfältig durch. Bei weiteren Fragen können Sie gerne mit uns in Verbindung treten. Die Firma „magnets4you GmbH“, lehnt jegliche Haftung ab, die durch die unsachgemäße Handhabung der Magnete entstehen.

Handhabung

Erhöhte Vorsicht bei Kindern:
Halten Sie Magnete unbedingt von Kindern fern! Gefahr durch Verschlucken und schwerwiegenden Verletzungen!



Achten Sie bei der Handhabung von starken Magneten auf entsprechende Sicherheitsmaßnahmen und Schutzkleidung. Entfernen Sie vor Gebrauch alle magnethaftenden Gegenstände und verwenden Sie Schutzhandschuhe und -brille.

Keine mechanische Bearbeitung, sowie Kollisionen!
Falsche Handhabung der Magnete führt zum Verlust der magnetischen Wirkung und zur Zerstörung des Magneten. Außerdem entstehen hochentzündlicher Bohrstaub und weitere erhebliche Gesundheitsrisiken durch folgende Gefahren:

Gefährdung durch Magnete

Verletzungen
Magnete können bei unsachgemäßer Handhabung zu Quetschungen, Blutergüssen oder gar zu Knochenbrüchen führen.

Splitter
Magnete sind spröde. Kollisionen verursachen absplitternde Kleinteile, die zu gesundheitlichen Gefährdungen und Beschädigung des Magneten führt.

Magnetische Felder
Starke Magnete können elektronische, wie mechanische Komponenten gefährden und zerstören (Herzschrittmacher, Datenträger, Kreditkarten, elektronische Geräte, etc.).

Personen mit Herzschrittmachern dürfen sich keinen magnetischen Feldern aussetzen.

Sonstige Risiken
- Viele Magnete weisen Beschichtungen auf, gegen die manche Menschen allergisch sind. Vermeiden Sie deshalb übermäßigen Hautkontakt mit Rohmagneten
- Gesundheitsgefährdung beim Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Verwenden Sie nur Magnete, die speziell für diesen Bereich vorgesehen sind!

Transport und Versand

Beim Versand von Magneten sind geltende Bestimmungen für magnetische Streufelder beim Lufttransport zu beachten (IATA-Gefahrgutvorschriften). Diese Bestimmungen gelten auch für eingebaute Magnete.

© magnets4you GmbH | Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a | D-97816 Lohr a. Main | Tel. +49 (0) 93 52 / 60 43 86-0 | www.magnet-shop.net | Stand 03/2026